

L'Étai

Préparation

- Envoyer un gabier pour décapeler les rabans (qui mettra clair l'araignée de raban et restera sur les élongis jusqu'à la fin du hissage).
- Lover le hale bas en biture et le passer dans une jarretière.
- Mettre la drisse sur le pont (mettre 2 personnes à la main si hissage immédiat)
- Mettre les écoutes sur le pont (mettre 1 personne par écoute à la main si hissage immédiat)
- Vérifier que tout soit clair pour le hissage.
- « Parer à hisser l'étai ».
- Pour l'étai ballon (trapézoïdal) : Capeler le point de drisse, mailler les 2 points d'amure (le bas sur le piton de pont au vent derrière le roof cuisine et le haut sur le dernier cabillot du râtelier de MSN au vent, et l'écoute sur un cabillot de râtelier de grand' voile sous le vent).

Manœuvre de hissage

- Faire embraquier la drisse tout en filant le hale bas et en reprenant sur les écoutes.
- Etarquer, et tourner la drisse.
- Border l'écoute sous le vent, et tourner mou celle au vent.
- Tourner le hale bas raidi.
- Rangement de la drisse et du hale bas sur jarretière.

Amener

- Dresse en biture sur le pont, personnel paré sur le chouque.
- Amener rapidement en reprenant sur le hale bas et en choquant les écoutes et la drisse.
- Tourner le hale bas et la drisse.
- Ferler, et rabanter avec l'araignée (sur Bd du marocain).