

Le Hunier

Préparation

- Lover en biture le hale bas, le palan de rouleau (placer 1 personne à ce dernier pour choquer).
- Mettre le hunier pointu sous le vent.
- Mettre sur le pont la drisse et le palan de rouleau (placer minimum 5 personnes à ce dernier)
- Placer 1 personne au bras de volant sous le vent (pour la phase hissage).
- « Parer à amurer le hunier », « parer à hisser le hunier ».

Manœuvre de hissage

Phase amure -

- Faire choquer le palan de rouleau tout en embrquant sur le palan d'amure.
- Lorsque le hunier est suffisamment amuré (attention lorsque la bordure est sur les barres traversières), faire tourner le palan d'amure.
- Faire passer l'équipe d'amure sur la drisse.

Phase hissage –

- Faire choquer le bras de volant sous le vent (sinon les bras se raidissent et forcent sur les fusées).
- Faire choquer le palan de rouleau tout en embrquant sur la drisse (vérifier que le hale bas file correctement).
- Lorsqu'il reste un tour de rouleau (voile), faire tourner la drisse.
- Faire reprendre le bras de volant sous le vent, raidir légèrement le palan de rouleau et tourner le hale bas.

Amener

- Dresse en biture sur le pont.
- Amener en reprenant sur le hale bas et en choquant la drisse.
- Tourner le hale bas et la drisse quand le volant pèse sur ses balancines.
- Rouler au palan de rouleau et reprendre le bras de volant sous le vent (le hunier est sur le chouque).
- Rouler au palan de rouleau en choquant le palan d'amure (éviter de rentrer la bordure dans les croissants).